Fiche technique

wedi Top® Line Marble

- Revêtements prêts à poser pour les receveurs de douche wedi Fundo et pourles parois
- Pas d'emission de COV : classement A+
- Design haut de gamme moderne et intemporel
- «Total look» marbre possible pour la salle de bain
- Grille de receveur avec empiécement suivant la veinure du marbre
- Etanche et facile à entretenir
- Léger et recoupable



Description générale du produit

La nouvelle gamme wedi Top Line Marble offre un large portefeuille de revêtements design sans joints. La gamme se compose de revêtements ajustables avec précision sur les receveurs de douche wedi Fundo. Concernant la gamme wedi Top Wall Marble, elle offre également des grand format pour les surfaces murales design.

Ces revêtements innovants offrent une installation facile et sont particulièrement durables. La sélection d'aspect similaires au marbre naturel reflète la beauté des matériaux naturels.

Grâce aux propriétés spécifiques du matériau, les revêtements sont rapides, faciles et sûrs à installer. Ils peuvent être recoupés au format désiré à l'aide d'outils courants et ils conviennent aussi bien pour les constructions neuves, que pour les rénovations et modernisations.


Caractéristiques du produit

Les produits de la gamme wedi Top Line Marble sont composés de marbre et de polymères recyclables (matériau composite pierre naturelle-polymère). Ce produit impressionne par ses propriétés exceptionnelles. Il est extrêmement robuste et étanche, ce qui le rend particulièrement adapté à une utilisation dans la salle de bain. La résistance aux UV garantit que la couleur et la qualité du revêtement soient préservées à long terme.

Les revêtements de la gamme wedi Top Line Marble sont non seulement faciles à nettoyer, mais également résistants aux taches. La surface antibactérienne assure un environnement hygiénique. La stabilité du matériau, permise par son épaisseur et ses dimensions assure une grande durabilité , tandis que la résistance aux rayures permet un rendu parfait malgré l'usure.

Veuillez vous référer aux recommandations du fabricant pour une utilisation et un entretien optimal des produits de la gamme wedi Top Line Marble afin d'obtenir les meilleurs résultats.

Les matériaux de haute qualité s'intégrent parfaitement dans toutes les ambiances de salle de bains dans des couleurs modernes et intemporelles.



* Information sur le niveau d´émission de substances volatiles dans l´air intérieur, présentant un risqué de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles emissions) à C (fortes emissions).

Indication du rejet de substances volatiles qui présentent un risque d'intoxication par inhalation dans l'air ambiant sur une échelle allant de A+ (rejet très faible) à C (rejet élevé).

Fiche technique wedi Top Line Marble - 06.2026 Les modifications techniques et les erreurs sont réservées.

Fiche technique

Montage

Les produits de la gamme wedi Top Line Marble se collent avec la colle wedi 610 sur le receveur de douche wedi Fundo correspondant, ou en partie verticale sur, les panneaux de construction wedi ou d'autres supports courants, tels que le carrelage, les enduits et les plaques de plâtre.

Les revêtements aspect marbre Fundo Top et wedi Top Wall de la gamme wedi Top Line Marble peuvent être recoupés au format souhaité avant assemblage.

Pour une description détaillée des étapes de mise en oeuvre veuillez vous reporter aux instructions de montage des produits concernés. Elles sont jointes à tous les produits sur et sont disponibles en ligne sur www.wedi.net

Transport et stockage

Chaque élément de la gamme wedi Top doit être transporté et stocké horizontalement avec le plus grand soin. Le stockage ne doit être effectué que dans l'emballage prévu à cet effet.

Autre

Pour plus d'informations sur l'entretien et le nettoyage, reportez-vous aux instructions d'entretien séparées. Ils sont inclus avec tous les produits et sont disponibles en ligne sur www.wedi.net

Caractéristiques techniques wedi Top® Line Marble

Matériau	composite pierre naturelle liée avec polymère
Épaisseur du matériau	4 mm
Poids	8,19 kg/m²
Résistance permanente à la température	jusqu'à 50 °C (selon DIN en ISO 13894-1)
Stabilité dimensionnelle	<=0,25
Résistance à l'eau	étanche
Limites de températures ponctuelles	-50 °C/+70 °C
Domaine d'emploi courant	15 °C – 30 °C
Comportement au feu	C - s1, d0
Résistance chimique	résistant aux produits chimiques ménagers (conformément à la norme EN 4438 ; voir page 3)
Résistance aux rayures	est indiquée (voir les instructions d'entretien)
La résistance aux chocs	est indiquée
Facilité de la découpe	Avec des outils courants, tels qu'une scie circulaire manuelle. Une scie sauteuse peut être utilisée pour les découpes de robi netterie dans le wedi Top Wall
Antidérapant	PN 12
L'accès aux fauteuils roulants	Non compatible
Usage de chaise de douche	Non compatible
Usage en hammam	Nous contacter

Fiche technique wedi Top Line Marble - 06.2026 Les modifications techniques et les erreurs sont réservées.

Nettoyage	facile à nettoyer (voir les instructions d'entretien)
Élimination facile Code des déchets	Déchets de construction et de démolition
Finition de surface	film décoratif durable
Accumulateur de chaleur haptique	retenant la chaleur

Résistance chimique (résiste à ..)

Substance d'essai	
Déboucheurs de canalisations type Destop	✓
Nettoyants type Fila Cleaner / Cilit Bang / Lithofin / Patina-Fala	✓
Désinfectant	✓ (cf. consignes d'entretien)
Colorant capillaire	✓
Crème de bronzage	✓
Crème solaire	✓
Urine	✓
Chlore	✓
Jus de carotte	✓

Largeur du joint

Largeur de joint entre deux murs	2 mm minimum
Largeur du joint lorsqu'il est raccordé à d'autres matériaux	2 mm minimum
Largeur du joint sur un chauffage au sol	3 mm minimum

Fiche technique wedi Top Line Marble · 06.2026 Les modifications techniques et les erreurs sont réservées.

Les renseignements sur les possibilités de mise en œuvre et d'utilisation des produits wedi, les recommandations ou conseils techniques et autres indications de notre part ne sont pas garantis. Les conseils de nos collaborateurs (conseils techniques d'application) sont donnés en toute bonne foi, mais sans engagement et à l'exclusion de toute responsabilité. Ils ne nous engagent pas. Les clients et leurs clients se fient à leurs propres contrôles et essais pour déterminer l'adéquation des produits aux procédés et aux fins prévus.

wedi France
Gerland Technopark • 43 rue Saint Jean de Dieu • 69007 Lyon • France • Téléphone + 33 4 72 72 07 20 • Téléfax + 33 4 37 28 53 29 • wedi.france@wedi.fr • www.wedi.net